



IBIX
GmbH

IBIX 9 H2O

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

Die IBIX 9F/2 H2O verfügt über einen **zweifachen Funktionsmodus**: Trockenstrahl oder Niederdruckzerstäubung mit einer Mischung aus Wasser und Strahlmittel. Die Vermischung mit Wasser erfolgt direkt an der Düse, wodurch der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Die Verwendung von Wasser garantiert eine nahezu vollständige Staubbinding und ist ideal für Arbeiten in Umgebungen, in denen die Staubbelastung reduziert werden muss.

TRANSPORTABEL

DRUCK REGULIERUNG

von 0,2 bis 7.5 bar

KAPAZITÄT

9 Liter

DRUCKLUFT VERSORGUNG

Empfohlene Anforderung
500l/min (18 cfm)

STANDARD DÜSE

Ø int. 3 mm zylindrisch

FUNKTIONALITÄT

Sowohl trocken als auch mit Wasser

ABMESSUNGEN

Max. Höhe: 870 mm

Max. Breite: 310 mm

Länge: 350 mm

Gewicht (leer): ca. 18 kg

STRAHLSCHLAUCH + SCHUTZMANTEL

6 Meter (Möglichkeit Verlängerung
um weitere 10 Meter)

STRAHLMITTEL REGULIERUNG

Stellschraube





IBIX
GmbH

ZUBEHÖR



DÜSENBOX

1 zyl. Düse 2 mm - 1 zyl. Düse 4 mm
1 Vent. Düse 2,5 mm - 1 Vent. Düse 4 mm
1 Düsenhalter
1 Strahlschlauchanschluß Mischventil



FLACHDÜSE



XXL-DÜSE

ANWENDUNGSBEREICHE



INFRASTRUKTUR



INDUSTRIE



BOOT



RESTAURATION



GRAFFITI

IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de

 +49 (0)6027 4039400

 info@ibixdeutschland.de