



IBIX[®]
GmbH

**IBIX
9F/2**

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

Das vollständig **aus Aluminium**, gefertigte IBIX-Feinstrahlsystem ist handlich, **leicht zu transportieren** und kann von einem einzigen Anwender bedient werden. Dank der Druck- und Strahlmittelregulierung bietet es eine hohe Leistung in verschiedenen Bereichen und schont dabei die Umwelt als auch den Anwender. Dieses System ist in Bereichen wirksam, in denen eine besondere **Strahlleistung** erforderlich ist, wie z. Bsp. bei der Lackentfernung von Metall oder bei Sanierung von Schiffsrümpfen.

TRANSPORTABEL

DRUCK REGULIERUNGBG

von 0,2 bis 7.5 bar

KAPAZITÄT

9 Liter

DRUCKLUFT VERSORGUNG

Empfohlene Anforderung
500 l/min (18 cfm)

STRAHLMITTEL REGULIERUNG

Stellschraube

ABMESSUNGEN

Max. Höhe: 870 mm
Max. Breite: 310 mm
Max. Länge: 350 mm
Gewicht (leer): ca. 18 kg

STANDARDDÜSE




Ø int. 3 mm zylindrisch

STRAHLSCHLAUCH + SCHUTZMANTEL

6 Meter (Möglichkeit
Verlängerung um weitere 10
Meter)



IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de
 +49 (0)6027 4039400
 info@ibixdeutschland.de



IBIX[®]
GmbH

ZUBEHÖR



DÜSENBOX

1 zyl. Düse 2 mm - 1 zyl. Düse 4 mm
1 Vent. Düse 2,5 mm - 1 Vent. Düse 4 mm
1 Düsenhalter
1 Strahlschlauchanschluß Mischventil



FLACHDÜSE



XXL-DÜSE

ANWENDUNGSBEREICHE



INFRASTRUKTUR



INDUSTRIE



BOOT






RESTAURATION



GRAFFITI

IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de
 +49 (0)6027 4039400
 info@ibixdeutschland.de